

Инструкция по использованию программы

Updater V3.2 S

для обновления ПО и Базы данных
в радар-детекторах Street Storm,
имеющих встроенный модуль привязки к
местности на основе GPS или ГЛОНАСС/GPS


(для детекторов с реализацией Супер Тихого Режим)

Обновление ПО и БД

1. Заходим на сайт www.streetstorm.ru, в раздел **Поддержка**, выбираем **Обновление Программного Обеспечения Радар-детекторов**.

На странице <http://www.streetstorm.ru/support/update.php> расположено несколько разделов, в каждом из которых есть:

- Граница раздела
- Список совместимых аппаратов
- Краткое описание установки и обновления
- Полезный совет
- Ссылки на скачивание Программы обновления:
Для работы в Windows
- Граница раздела



2. Находим раздел, в списке совместимых моделей которого есть точное название обновляемого аппарата (важна каждая буква).


3. Скачиваем архив с ПО, соответствующий типу компьютера (Windows или Mac), извлекаем все файлы из скачанного архива и сохраняем их на Рабочем столе компьютера:

 UMSPTUpdater_v3_2_5_2017_05_15 15.05.2017 10:56 Приложение 179 КБ


4. Подключаем радар -детектор к ПК имеющимся в комплекте USB-кабелем. Питание 12 вольт на детектор подавать не нужно.

5. Войдите в Меню настроек и активируйте режим Обновления ПО. Режим обновления также может быть активирован нажатием и удержанием кнопок **DIM**, **PROG** и **CITY** перед подключением детектора по USB.

После того, как на дисплее детектора появится информационное сообщение **ОБНОВЛЕНИЕ** (при питании от USB яркость может быть небольшой) Ваш компьютер обнаружит устройство. На предложение компьютера открыть новый диск отвечаем отказом.




6. Запустите программу и дождитесь соединения с сервером.





Если программа не сможет соединиться с сервером и предложит проверить наличие выхода в Интернет, проверьте, не блокирует ли её антивирус.

7. После сообщения об успешном подключении нажмите кнопку "Обновить".



8. Подождите, пока процесс обновления закончится.



9. После успешного завершения обновления закройте программу и отключите радар-детектор.

10. В зависимости от версии ПО детектора и компьютера внешний вид и текст сообщений может меняться.

Возможные неисправности

Не получается обновить ПО и базу данных

- Убедитесь, что используете последнюю версию ПО, предназначенного для обновления именно этого радар детектора.
- Убедитесь, что компьютер имеет связь с сетью Интернет.
- Убедитесь, что все операции выполняются в описанном в данной инструкции порядке.
- На время обновления отключите работу антивирусных программ.